



千兆排线卡FM-WGI211PX-2


用户手册

技术创新 | 质量过硬 | 服务及时 | 产品共赢

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

飞迈瑞克FM-WGI211PX-2是一款千兆排线式交换卡,它具有1个2*13的排针,可支持1000Mbps的传输带宽,同时支持PCI-E X4标准插槽,保证了网卡高效、稳定的工作。另外网卡还支持VLAN、QOS策略、流量控制等功能,适合工控机主板使用。



基本参数

BASIC PARAMETERS

产品名称	千兆排线卡
产品型号	FM-WGI211PX-2
产品类型	以太网交换卡
处理器芯片	WGI211AT芯片
总线类型	PCI Express X4
网线接口类型	排线
系统接口类型	PCIe v2.1 (2.5GT/s)
以太网存储	iSCSI, FCoE, NFS
传输速率Mbps	1000M
传输介质类型	排线
网络标准	IEEE802.3

特有功能	英特尔连接虚拟化技术(Intel Virtualization Technology for Connectivity); 具有虚拟机设备队列(VMDq)和SR-IOV; 多CPU负载平衡; 高级信息包过滤(按端口); VLAN支持以及VLAN标签插入、拆除和信息包过滤; iSCSI加速、iSCSI远程引导; 以太网光纤通道;适配器容错、交换机容错; 自适应负载平衡; 分组支持; TCP校验和卸载、TCP分段/大型发送卸载、缓解中断; IPv6卸载;		
认证	高新认证、ISO9001认证、CE认证、FCC认证、ROHS认证、REACH认证		
长度	9.6厘米	宽度	7.8厘米
工作温度	0°C~55°C(32°F~131°F)	存储温度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)

联系我们

本手册所有内容,其版权属于北京东大金智科技股份有限公司(以下简称东大金智),所有未经北京东大金智科技股份有限公司许可,任何单位和个人不得仿制、拷贝、转译或者任意引用。

本公司保留对产品规格或其他产品信息(包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素)不经通知予以更改的权利;

本文中所提到的信息,如因产品升级或其他原因导致的变更,恕不另行通知。本文涉及的产品图片均以产品实物为准。



北京东大金智科技股份有限公司

公司电话: 010-51266807

公司传真: 010-62979343

技术支持: 400-881-7728 15321208381(张工)

公司网址: www.femrice.com.cn

通讯地址: 北京市昌平区白浮泉路10号兴业大厦8层02

工厂地址: 北京市昌平区白浮泉路10号兴业大厦6层 B-1区