



FM-WX1820AL-F2网卡

用户手册

技术创新 | 质量过硬 | 服务及时 | 产品共赢

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

东大金智定制开发(FM-WX1820AL-F2)网迅万兆以太网适配器,自2018年以来,已在多个国产主流服务器平台上应用,社会经济效益显著。可在金融、电力、能源、交通、电信等行业领域信息设备中代替国外产品,提升国家重要信息网络数据稳固的可控力。

产品特性

PRODUCT DESCRIPTION

- ① 支持 PCIe Gen3 x8主机接口
- ② 支持双口10Gbe网络接口
- ③ 支持SFI/KR/KX4/XAUI/SGMII
- ④ 内部集成万兆MAC和PHY的模块
- ⑤ 支持网络协议加速(TCP/UDP、IP、FCoE)
- ⑥ 支持128个虚拟化(SR-IOV)
- ⑦ 支持数据中心协议加速(DCB)
- ⑧ 支持远程网络启动协议(PXE)
- ⑨ 支持x86、MIPS、ARM、Alpha等主流CPU
- ⑩ 支持主流Windows和Linux操作系统

产品图片

PRODUCT PICTURES



基本参数

BASIC PARAMETERS

基本规格	专用级		
网卡型号	FM-WX1820AL-F2		
芯片型号	WX1820AL		
典型功耗	6.5W		
工作温度	40°C~85°C		
端口速率	1GbE/10GbE		
支持端口类型	2*SFP		
传输介质类型	光纤		
总线类型	PCIe Gen3 x8		
LED指示灯	双口4个、单口2个		
挡板高度	全高和半高配置		
网络标准	IEEE 802.3ac 10GBase-SR、10GBase-LR、10GBase-ER、10GBase-ZR IEEE 802.3aq 10GBase-LRM IEEE 802.1Qbg Virtual Bridging IEEE 802.1Qbb Priority Flow Control IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection IEEE 802.1Qau IEEE 802.1Q IEEE 802.lp IEEE 802.las Time Sync		
认证	高新认证、ISO9001认证、CE认证、FCC认证、ROHS认证、REACH认证		
长度	14厘米 (5.51英寸)	宽度	6.8厘米 (2.68英寸)
工作温度	0°C~55°C (32°F~131°F)	存储温度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)

联系我们

CONTACT US

本手册所有内容,其版权属于北京东大金智科技股份有限公司(以下简称东大金智),所有未经北京东大金智科技股份有限公司许可,任何单位和个人不得仿制、拷贝、转译或者任意引用。

本公司保留对产品规格或其他产品信息(包括但不限于产品重量、外观、尺寸或其他物理因素)不经通知予以更改的权利;

本文中所提到的信息,如因产品升级或其他原因导致的变更,恕不另行通知。本文涉及的产品图片均以产品实物为准。



北京东大金智科技股份有限公司

公司电话: 010-51266807

公司传真: 010-62979343

技术支持: 400-881-7728 15321208381(张工)

公司网址: www.femrice.com.cn

通讯地址: 北京市昌平区白浮泉路10号兴业大厦8层02

工厂地址: 北京市昌平区白浮泉路10号兴业大厦6层 B-1区